



DIMENSIONES

		SA 150	SA 180	SA 210	SA 240
A	Anchura	1770	2070	2270	2670
B	Profundidad	1620	1620	1620	1620
C	Altura	650	650	650	650

- Acople para mini cargador
- Motor hidráulico integrado de transmisión directa

La barredora de ángulo M3 se adapta a todo tipo de mini cargadoras, retrocargadoras y cargadoras telescópicas hasta 80HP. Gracias a su estructura resistente, se puede utilizar para la limpieza de instalaciones de obras, carreteras y grandes espacios, o como quitanieves en caso de nevadas suaves.

Se suministra con motor hidráulico integrado de transmisión directa, mangueras hidráulicas con acoplamientos rápidos (solo para mini cargadoras), sistema de enganche con angulación mecánica $\pm 30^\circ$, cepillo de polipropileno de $\varnothing 550$ mm, 2 ruedas regulables de $\varnothing 200 \times 50$ mm y cabezal para mini cargadoras.

ACCESORIOS

	Enganche flotante con tercera rueda	Angulación hidráulica con electro válvula y cilindros
Kit de riego con depósito de 100 l, bomba eléctrica y tubos con nebulizadores	3ª rueda $\varnothing 200 \times 50$ mm	



MODELO	SA 150	SA 180	SA 210	SA 240
Ancho de trabajo [mm]	1500	1800	2100	2400
Ancho de trabajo con ángulo 30° [mm]	1299	1566	1736	2078
Caudal mín./máx [l/min.]	25/100	25/100	25/100	25/100
Presión min/max [bar]	100/250	100/250	100/250	100/250
Ø Cepillo [mm]	550	550	550	550
Número de rodillos [nº]	2x750	1x800 - 1x1000	2x1000	2x1170
Peso [kg] *	295	310	380	416

* El valor indicado en la tabla indica el peso de la barredora con enganche universal para mini cargadora

