



DIMENSIONES

|   |                    | SPE 150 | SPE 180 | SPE 210 |
|---|--------------------|---------|---------|---------|
| A | <b>Anchura</b>     | 1760    | 2060    | 2360    |
| B | <b>Profundidad</b> | 600     | 600     | 600     |
| C | <b>Altura</b>      | 816     | 816     | 816     |

- Motor hidráulico con transmisión por cadena
- Placa lisa perforada para atornillar el cabezal de toda excavadora

La barredora para excavadora M3 es la mejor solución para la limpieza de zanjas, arcenes y lugares de difícil acceso. La barredora se suministra con motor hidráulico de transmisión directa, mangueras de 2000 mm de largo (sin acoplamientos rápidos), rodillo de polipropileno Ø 600 mm y placa lisa perforada para atornillar el cabezal.

## ACCESORIOS

Cebegal atornillado para excavadora

Cepillo con anillos mixto PPN/acero





| MODELO                 | SPE 150 | SPE 180 | SPE 210 |
|------------------------|---------|---------|---------|
| Ancho de trabajo [mm]  | 1500    | 1800    | 2100    |
| Presión máx [bar]      | 180     | 180     | 180     |
| Caudal (cont. - l/min) | 60      | 60      | 60      |
| Motor hidráulico [cc]  | 250     | 250     | 250     |
| Ø Cepillo [mm]         | 600     | 600     | 600     |
| Número de anillos [nº] | 25      | 30      | 35      |
| Transmisión            | cadena  | cadena  | cadena  |
| Peso [kg]              | 205     | 230     | 250     |

