



DIMENSIONS

		BM 150 TD	BM 200 TD	BM 250 TD	BM 330 TD	BM 400 TD	BM 500 TD	BM 600 TD	BM 700 TD	BM 1100 TD
A	Largeur	1350	1560	1560	1670	1780	1865	2010	2160	2280
B	Profondeur	660	660	860	860	860	1075	1075	1075	1305
C	Hauteur	645	645	800	800	800	1033	1033	1033	1250

Le godet malaxeur M3 modèle TD est équipé de: grille de protection fixe avec coupe sac-fond et hélices boulonnées en acier anti-usure 450 HBW - moteur hydraulique complètement protégé tendeur de chaîne - électrovanne avec flexibles - kit de contrôle électrique - flexibles hydrauliques - attaches rapides (seulement pour chargeuses) - ouverture hydraulique de la trappe par un vérin hydraulique avec biellette protégée - déchargement latéral manuel -goulotte de déchargement longueur 1500 mm - glissière de déchargement latérale - attache à la machine (platine boulonnée standard à partir du modèle BM500TD).

Dans l'accouplement entre le godet malaxeur et la chargeuse on doit considérer: capacité nominale \geq poids à pleine charge du godet malaxeur.

OPTIONNEL

	Platine boulonnée	Enrouleur électrique à ressort
Platine pour pelle pour attache directe		





MODÈLE	BM 150 TD	BM 200 TD	BM 250 TD	BM 330 TD	BM 400 TD	BM 500 TD	BM 600 TD	BM 700 TD	BM 1100 TD
Classe	1	1	2	2	2	3	3	3	4
Volume de malaxage [L]	150	200	250	330	400	500	600	700	1100
Transmission	chaîne								
Poids à vide [kg]	310	335	435	455	480	720	740	790	1060
Poids à pleine charge [kg]	670	815	1035	1247	1440	1920	2180	2470	3700
Débit min/maxi [L/min]	30/60	30/60	40/75	35/75	35/75	70/150	70/150	70/150	100/115
Pression min/maxi [bar]	175/225	175/225	175/225	210/300	210/300	150/310	150/310	150/310	205/330

