



DIMENSIONS

		MH9 70HD2	MH9 90HD2	MH9 105HD2	MH11 130HD2	MH13 105HD2	MH13 130HD2	MH15 130HD2	MH15 160HD2
A	Largeur	850	1050	1250	1450	1250	1450	1600	1900
B	Profondeur	800	800	800	900	950	950	800	800
C	Hauteur	600	600	600	600	850	850	850	850

Le broyeur M3 HD2 a une structure robuste et fiable et il est facilement applicable à tous les types de pelles. Différents modèles sont disponibles en fonction de l'utilisation et aux dimensions de la pelle. Il est livré avec un moteur hydraulique (moteur à pistons à partir de la série MH15), bloc vanne anti-cavitation, bloc de soupapes antichoc, patins de support réglables et une plaque de base perforée. **Le drainage est conseillé pour contre-pressions > 5 bar.** Vitesse de rotation 2.200/2.500 tours /min.

OPTIONNEL

	Attache flottante	Flexibles
Platine	Rouleau d'appui	



MODÈLE	MH9 70HD2	MH9 90HD2	MH9 105HD2	MH11 130HD2	MH13 105HD2	MH13 130HD2	MH15 130HD2	MH15 160HD2
Largeur de travail [mm]	700	900	1050	1300	1050	1300	1300	1600
Poids [kg]	220	330	400	440	580	650	920	1020
Débit [L/min]	40/50/60/80/90	40/50/60/80/90	50/60/80/90	60/80/90	70/80/90	70/80/90	100/125/160	100/125/160
Pression [bar]	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220	200/250	200/250
Poids pelle [T]	5,0-8,0	6,0-8,0	6,0-12,0	8,0-12,0	10,0-16,0	10,0-16,0	12,0-25,0	15,0-25,0
Rotor standard	MHF17	MHF17	MHF17	MHF19	MHF19	MHF19	MHF11	MHF13
Rotor en option	*****	*****	*****	*****	*****	*****	MHF10	MHF12
Type du moteur	à engrenages			à engrenages en fonte*			à piston	
Marteaux /couteaux [n°]	12	18	22	18	16	18	26	32

* sur demande, un moteur à piston est disponible