

## ПОДМЕТАНИЕ ГРУНТА

- Ковш для сбора мусора
- Щетки из полипропилена
- Адаптационные крепления к машине
- Прочная и долговечная конструкция



### Подметальный Ковш МЗ Серии HD



Гидравлический двигатель с прямым приводом

Полипропиленовые щетки Ø550 мм

Двойное скошенное лезвие и усиления из из стали HBW450

Возможность работы в прямом и обратном направлениях

### Подметальный Ковш МЗ Серии F



Полипропиленовая щетка Ø550 мм

3 опорных колеса Ø250x70 мм

Ковш для сбора мусора с гидравлическим открытием и закрытием.

Она работает только в прямом направлении

Плавающая система для вилочного погрузчика или вил

## Подметальный Ковш МЗ Серии D



Полипропиленовая щетка Ø590 мм

2 опорных колеса Ø250x50 мм

Механическая регулировка рабочего угла

Гидравлическое открытие и закрытие ковша для сбора мусора

Работает только в прямом направлении

Муфты для: вилочных погрузчиков, тракторов, землеройных машин

Подходит для всех типов погрузчиков с бортовым поворотом, экскаваторов-погрузчиков, компактных колесных погрузчиков и вилочных погрузчиков до 7 т, тракторов

## Подметальный Ковш МЗ Серии DS



Полипропиленовая щетка Ø660 мм

3 опорных колеса Ø250x60 мм

Встроенный двигатель

Механическая регулировка рабочего угла

Гидравлическое открытие и закрытие ковша для сбора мусора

Работает только в прямом направлении

Муфты для: вилочных погрузчиков, тракторов, землеройных машин

Подходит для всех типов колесных погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков и телескопических погрузчиков от 5 до 12 т, тракторов мощностью до 100 л.с. и вилочных погрузчиков грузоподъемностью 3,5 т.

## Подметальный Ковш МЗ Серии С



Полипропиленовая щетка Ø750 мм

3 опорных колеса Ø405x110 мм

Встроенный двигатель

Механическая регулировка рабочего угла

Гидравлическое открытие и закрытие ковша для сбора мусора

Работает только в прямом направлении

Муфты для: вилочных погрузчиков, тракторов, землеройных машин

Подходит для всех типов колесных погрузчиков и телескопических погрузчиков от 12 т и тракторов от 100 л.с.





## РАЗМЕРЫ

		BS 210 C	BS 240 C	BS 280 C
A	<b>ШИРИНА</b>	2360	2660	2990
B	<b>ГЛУБИНА</b>	2230	2230	2230
C	<b>ВЫСОТА</b>	1200	1200	1200

Подметально-уборочный ковш МЗ серии С предназначен для обслуживания дорог и уборки больших площадей. Применяется на всех типах колесных погрузчиков и поставляется в комплекте с гидравлически открывающимся и закрывающимся ковшом, щеткой PPN Ø 750 мм, гидравлическими шлангами, 3-мя опорными колесами 405×110 мм, встроенным двигателем, самовыравнивающейся муфтой (опция) и механической системой регулировки рабочего угла.

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

	Клапан ограничитель потока	Колесо увеличенного диаметра Ø 410x145 мм
Боковая щетка правая/левая Ø 750 мм из PPN и СТАЛИ	Комплект электромагнитных клапанов для управления гидравликой (если машина не имеет 2 гидравлических линий)	Гидравлическая регулировка рабочего угла (требуется дополнительная гидравлическая линия)
Резервуар для воды объемом 200 литров в комплекте с электрическим насосом и распылителями	Резервуар для воды объемом 400 литров в комплекте с электрическим насосом и распылителями	Комплект распылителя (без резервуара)





МОДЕЛЬ	BS 210 C	BS 240 C	BS 280 C
РАБОЧАЯ ШИРИНА [мм]	2100	2400	2800
РАБОЧАЯ ШИРИНА ПОД УГЛОМ 20° [мм]	1950	2250	2550
ТРЕБУЕМЫЙ РАСХОД МАСЛА (для 160 бар) [л/мин]	56	56	56
Ø ЩЕТКИ [мм]	750	750	750
ВЕС С НАКОПИТЕЛЬНЫМ КОВШОМ [кг]	795	904	957
ОБЪЕМ НАКОПИТЕЛЬНОГО КОВША [л]	450	480	550
КОЛЛИЧЕСТВО КОЛЕЦ [n°]	48	56	66

