

ВЫРАВНИВАНИЕ ГРУНТА

- Прочная и долговечная конструкция
- Прочные цилиндры
- Пневматические плавающие колеса для высокой адаптации к грунту
- Адаптационные крепления к машине

ГРЕЙДЕРНЫЙ ОТВАЛ



Распределитель вкл/выкл

Стальная конструкция ST52

Ручной регулятор потока

Комплект электрического управления



ГРЕЙДЕРНЫЙ ОТВАЛ DUAL



Пропорциональный распределитель и вкл/выкл

Может использоваться как грейдерный, так и наклонный бульдозерный отвал

Лезвие изогнутой формы с двойным скосом




Клапан избыточного центрирования на цилиндре подъема колес

Джойстик для управления движением







РАЗМЕРЫ

		GR 230	GR 250	GR 270
A	ШИРИНА	2300	2500	2700
B	ГЛУБИНА	2360	2360	2360
C	ВЫСОТА	1480	1480	1480

Грейдерный отвал МЗ может устанавливаться на небольшие погрузчики с бортовым поворотом мощностью от 50 до 120 л.с.. Он идеально подходит для подготовки и выравнивания земель, дорог и дворов. Он оснащен системой наклона 32°, колебания 40° и перевода отвала на 450 мм с гидравлическим управлением через панель управления, ручным регулятором потока на распределителе вкл/выкл, стальной конструкцией st52, соединением с машиной, гидравлическими шлангами и комплектом электрического управления.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Система лазерного управления (1)

Пропорциональный распределитель (2)

Левый/правый замыкающий фланг (3)



1



1



2



3

МОДЕЛЬ	GR 230	GR 250	GR 270
ШИРИНА ЛОПАСТЕЙ [mm]	2300	2500	2700
ОБЪЕМ [кг]	670	690	710
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАКЛОН ОТВАЛА ПРАВЫЙ/ЛЕВЫЙ	$\pm 38^{\circ}$	$\pm 38^{\circ}$	$\pm 38^{\circ}$
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ КОЛЕБАНИЕ ЛОПАСТЕЙ ВПРАВО/ВЛЕВО	$\pm 32^{\circ}$	$\pm 32^{\circ}$	$\pm 32^{\circ}$
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД ОТВАЛА [mm]	± 450	± 450	± 450

